

Feuerlöscher für Nutzfahrzeuge – 2 kg

Reference: P9273



Die Version unseres Feuerlöschers für Nutzfahrzeuge 2 kg wurde speziell für Lieferwagen, Transporter, Vans, Taxis und Personentransporte mit 8 bis 22 Personen ohne Fahrer entwickelt. Er wird mit einer Halterung zur Befestigung im Fahrzeug geliefert und ist außerdem mit einem Manometer ausgestattet, mit dem Sie den Druck leicht überprüfen können. Er ist leicht, einfach zu handhaben und verfügt über einen ergonomischen Griff.

Herstellungsland: Italien

Lagerbestand verfügbar: + 1 000 Einheiten

Zollcode: 84241000

Menge pro Karton: 4

Zusammensetzung: Aluminium

Breite: 10.8 cm

Höhe: 37.8 cm

Stückgewicht: 2550 g

Normen und Zertifikate: NF EN 3-7+A1

Normen und Zertifikate: NF



Der unter Druck stehende 2-kg-ABC-Pulverfeuerlöscher mit Manometer wurde speziell für Personenbeförderungs- und Nutzfahrzeuge entwickelt. Er eignet sich auch für die Sportschiffahrt und den Hausgebrauch.

Dieses in Italien hergestellte Feuerlöschermodeill verfügt über ein Aluminiumgehäuse, einen Kopf aus Acetalharz, ein Kontrollmanometer und ein Rückschlagventil (am Manometer).

Feuerlöscher für Nutzfahrzeuge mit 2 kg Pulver unter ständigem Druck. Er ist für Brände der Klassen A, B und C geeignet. Mit anderen Worten, dieser Feuerlöscher eignet sich zur Bekämpfung von Bränden:

- A: durch feste oder trockene Materialien verursacht: Holz, Stoffe, Kunststoff, Pappe usw.
- B: durch brennbare Flüssigkeiten oder verflüssigbare Feststoffe: Kohlenwasserstoffe, Farben, Fette,

Alkohole usw.

- C: durch brennbare Gase: Butan, Propan, Kunstgas, Erdgas usw.

Dieser **Feuerlöscher für Nutzfahrzeuge** ist mit einem Ventil aus Acetalharz und einem Manometer ausgestattet und erfüllt außerdem präzise Zuverlässigkeitskriterien: CE-Norm, NF-Zulassung, MED-Norm für den Einsatz von Feuerlöschern in maritimer Umgebung, EN3-7-Norm.

Außerdem besteht er aus einer Aluminiumlegierung, der Behälter ist korrosionsgeschützt und ermöglicht den Einsatz Ihres Feuerlöschers bei Temperaturen von -30 °C bis + 60 °C, wodurch der Feuerlöscher auch in Ländern mit extremen Temperaturen geeignet ist. Alle Feuerlöschern werden durch ein elektronisches Helium-Leckageerkennungssystem kontrolliert.

Höhe 378 mm,

Durchmesser 108 mm.

Leergewicht / Gewicht unter Last: 0,55 kg / 2,55 kg.

Angriffsdistanz: 3 bis 4 m.

Entleerungszeit: ~ 12 s.

Anwendungshinweise:

Entfernen Sie den Stift aus dem 2-kg-Feuerlöscher und führen Sie einen kurzen Test außerhalb des Brandherdes durch. Löschen Sie den Brandherd, indem Sie das Pulver bei Bränden der Klassen A und B auf die Basis der Flammen sprühen. Bei Gasbränden reicht es in der Regel aus, die Gasquelle direkt zu löschen, um das Feuer zu stoppen. Es ist wichtig, einen Brand nicht zu bekämpfen, ohne zu wissen, ob der Feuerlöscher für die Art des brennenden Materials geeignet ist, ob sich das Feuer schnell ausbreitet oder ob auch nur die geringste Gefahr besteht.

Feuerlöscherpflicht für den Personentransport:

Gemäß dem Erlass vom 2. Juli 1982 über den öffentlichen Personentransport muss ein Reisebus oder Kleinbus mit geringer Kapazität mit mindestens einem 2-kg-ABC-Pulverfeuerlöscher ausgestattet sein. Reisebusse und Busse müssen mit einem ABC-Pulverfeuerlöscher mit mindestens 6 kg Inhalt ausgestattet sein.

Feuerlöscherpflicht für den Gütertransport:

Gemäß der Verordnung vom 2. März 1995 über die Ausstattung von Gütertransportfahrzeugen mit Feuerlöschern müssen Nutzfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen sowie Sattelzugmaschinen mit mindestens einem Pulverfeuerlöscher mit einem Mindestinhalt von 2 kg ausgestattet sein.

Preis inklusive 0,88 € Öko-Beitrag.

Dieses Produkt ist in Kartons zu je 4 Stück verpackt und kann nur in Vielfachen von 4 bestellt werden.