

## Personalisierter Reifenverschleißtester mit Gebrauchsanweisung

Reference: P2023



Reifenverschleißtester mit Ventilöffner, Gebrauchsanweisung und Einzelverpackung.

Farbe: Weiß

Farbe: Grau

Farbe: Schwarz

Herstellungsland: Frankreich

Lagerbestand verfügbar: + 10.000 Einheiten

Zollcode: 732690979000

Länge: 11.5 cm

Menge pro Karton: 500

Zusammensetzung: Kunststoff ABS

Breite: 3.6 cm


Stückgewicht: 8 g

Produktverpackung: Kunststofftasche

Größe: 115 x 36 mm

Thema: Sécurité Routière

Anwendungshinweise: L'usure doit être mesurée sur un pneu à froid, ou ayant roulé un maximum de 4 kilomètres à faible vitesse.



Drivecase bietet Ihnen einen **personalisierbaren Reifenverschleißtester** mit Ventilöffner, der einzeln verpackt und mit Gebrauchsanweisung geliefert wird.

Die **Reifen** sind für die **Traktion** Ihres **Autos** unverzichtbar. Sie spielen eine wichtige Rolle für die **Haftung**, die **Spurhaltung** und das **Bremsverhalten**. Um sicher zu fahren, überprüfen Sie Ihre Reifen mit unserem **Werbe-Verschleißanzeiger**. Fügen Sie Ihr **Logo** hinzu!

Erhältlich in 3 Farben: Weiß, Grau und Schwarz.  
Dieses Produkt wird in Frankreich hergestellt.

**Gebrauchsanweisung herunterladen.**

**Die Beschriftung ist auf dem Halbkreis des Testers auf einer Fläche von 33 x 16 mm möglich.**

## **Wie funktioniert das?**

Ein neuer Reifen in gutem Zustand hat ein Profil von 8 bis 9 mm Tiefe. Es wird empfohlen, die Reifen zu wechseln, wenn die Profiltiefe 3 bis 4 mm erreicht hat.

Die Vorschriften besagen, dass Sie fahren dürfen, solange Ihre Reifen über ihren gesamten Umfang und auf 75 % ihrer Breite eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen.

**Um diesen Grenzwert nie zu unterschreiten und immer mit guter Haftung zu fahren, überprüfen Sie den Zustand Ihrer Reifen mit unserem Reifenverschleißtester.**