

## Autofeuerlöscher – 1 kg

Reference: P6211



**Feuerlöscher für Autos** mit 1 kg Pulver, gebrauchsfertig, ideal zum Löschen von Bränden der Klassen A, B und C (Gase). Er wurde speziell für Kraftfahrzeuge und Sportboote entwickelt und ist mit einem Manometer ausgestattet, mit dem Sie den Druck leicht überprüfen können. Er ist leicht, einfach zu handhaben und verfügt über einen ergonomischen Griff. Damit ist er das perfekte Brandschutzgerät zum Schutz Ihrer Fahrzeuge.

Herstellungsland: Italien

Lagerbestand verfügbar: + 1 000 Einheiten

Labels: ISO 14001

Zollcode: 84241000

Menge pro Karton: 6

Zusammensetzung: Aluminium

Höhe: 29.5 cm

Stückgewicht: 1360 g

Normen und Zertifikate: CE

Normen und Zertifikate: NF EN 3-7+A1

Normen und Zertifikate: NF

Normen und Zertifikate: ISO 14001

Feuerlöschertyp: Pulver

Wirksamkeit des Feuerlöschers: ABC

Anwendungshinweise: Adapté pour l'utilisation sur tous types de feux sauf feux de métaux.



**Autofeuerlöscher** mit permanentem Druck, wirksam gegen die häufigsten Brände, einschließlich Brände der Klassen A, B und C sowie Elektrobrände. Er ist sehr leicht (1 kg) und einfach zu handhaben, ideal für den Einsatz in Fahrzeugen und Taxis. Er wird mit einer Kunststoffhalterung geliefert, die mit Schrauben leicht an allen Oberflächen befestigt werden kann und auch bei starken Stößen, wie z. B. einem Autounfall, perfekt stabil bleibt.

**Der Feuerlöscher für Autos** ist gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU mit CE-Kennzeichnung zertifiziert, entspricht der Europäischen Richtlinie für die Schiffahrt MED 2014/90/EU und ist nach NF EN3 zugelassen. Er kann Brände der Klassen A, B und C bekämpfen:

- A: durch feste oder trockene Stoffe verursacht: Holz, Stoffe, Kunststoff, Pappe usw.
- B: durch brennbare Flüssigkeiten oder verflüssigbare Feststoffe verursacht: Kohlenwasserstoffe, Farben, Fette, Alkohole usw.
- C: durch brennbare Gase verursacht: Butan, Propan, Kunstgas, Erdgas usw.

Dieser Feuerlöscher für Nutzfahrzeuge ist mit einem Ventil aus Acetalharz und einem Manometer zur Druckkontrolle ausgestattet. Der **Autofeuerlöscher** wird in Italien hergestellt und erfüllt ebenfalls präzise Zuverlässigkeitskriterien: CE-Norm, NF-Label, MED-Norm für den Einsatz von Feuerlöschern in Meeresumgebungen, EN3-7-Norm.

Außerdem besteht er aus einer Aluminiumlegierung, der Behälter ist korrosionsgeschützt und ermöglicht den Einsatz Ihres Feuerlöschers bei Temperaturen von -30 °C bis + 60 °C, wodurch der Feuerlöscher auch in Ländern mit extremen Temperaturen geeignet ist. Alle Feuerlöscher werden durch ein elektronisches Helium-Leckageerkennungssystem kontrolliert.

Durchmesser: 8,20 cm.  
Höhe 295 mm  
Leergewicht/Gewicht: 0,26 kg / 1,26 kg  
Angriffsdistanz: mindestens 3 Meter  
Entleerungszeit: ~7 s

#### **Anwendungshinweise:**

Entfernen Sie den Stift aus dem Feuerlöscher und führen Sie einen kurzen Test außerhalb des Brandherdes durch. Löschen Sie den Brandherd, indem Sie das Pulver bei Bränden der Klassen A und B auf die Basis der Flammen sprühen. Bei Gasbränden reicht es in der Regel aus, die Gasquelle direkt zu löschen, um das Feuer zu stoppen. Es ist wichtig, einen Brand nicht zu bekämpfen, ohne zu wissen, ob der Feuerlöscher für die Art des brennenden Materials geeignet ist, ob sich das Feuer schnell ausbreitet oder ob auch nur die geringste Gefahr besteht.

Preis inklusive 0,88 € Öko-Beitrag.

*Dieses Produkt wird in Kartons zu je 6 Stück verpackt und kann nur in Vielfachen von 6 bestellt werden.*