

Reifenverschleißtester als Schlüsselanhänger – individuell gestaltbar

Reference: P6461

Dieser Reifenverschleißtester als personalisierbarer Schlüsselanhänger ist ein Messgerät, mit dem Sie die Profiltiefe Ihrer Reifen überprüfen können. Der **Reifenverschleißprüfer** (ein Millimeterlineal) ist weiß.



Farbe: Weiß
Farbe: Blau
Farbe: Schwarz
Herstellungsland: England
Lagerbestand verfügbar: Unbegrenzt: Produktion auf Anfrage

Zollcode: 90178010

Länge: 6.9 cm

Menge pro Karton: 500

Zusammensetzung: Metall

Zusammensetzung: Plastique ABS

Breite: 2.9 cm

Höhe: 0.6 cm

Haltbarkeit: Ring

Stückgewicht: 11 g

Berufe: Mechanische Werkstatt

Berufe: Automobil

Berufe: Handel

Produktverpackung: Ohne Einzelverpackung

Normen und Zertifikate: Reach

Thema: Sécurité Routière



Mit einem personalisierbaren Schlüsselanhänger als Reifenverschleißprüfer können Sie den Zustand Ihrer Reifen überprüfen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um eine gute Haftung auf der Straße zu gewährleisten, zu bremsen und die Spur zu halten. Drivecase empfiehlt Ihnen daher, den Verschleiß Ihrer Reifen mit Hilfe des Reifenverschleißprüfers zu überprüfen, um die Profiltiefe zu messen. **Der personalisierte Reifenprofiltiefenmesser** verfügt über ein weißes Millimeterlineal.

Dieser **Reifenverschleißanzeiger** ist ein praktisches Werbegeschenk, da er leicht zu transportieren und kompakt ist. Dank des Schlüsselring-Systems können Sie ihn immer bei sich tragen und so jederzeit den Zustand Ihrer Reifen überprüfen.

Dieser Reifenverschleißanzeiger ist mehr als nur ein Werbegeschenk, er ist auch eine Möglichkeit für Ihr Unternehmen, Ihr Engagement für die Verkehrssicherheit Ihrer Mitarbeiter, Kunden oder Angestellten zu demonstrieren. Dieses Geschenk kann mit Ihrem Logo personalisiert werden (**Reifenverschleißanzeiger personalisierbar im Tampondruck auf einer Fläche von 15 x 25 mm (bis zu 4 Farben, auf Anfrage)**).

Wie funktioniert das?

Ein neuer Reifen in gutem Zustand hat ein Profil von 8 bis 9 mm Tiefe. Es wird empfohlen, die Reifen zu wechseln, wenn die Profiltiefe 3 bis 4 mm erreicht hat.

Die Vorschriften besagen, dass Sie fahren dürfen, solange Ihre Reifen über ihren gesamten Umfang und auf 75 % ihrer Breite eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen.

Um diesen Grenzwert nie zu unterschreiten und stets mit guter Haftung zu fahren, überprüfen Sie den Zustand Ihrer Reifen einmal im Monat oder vor jeder längeren Fahrt mit unserem Reifenverschleißtester.

Anwendungstipps:

Der Druck muss an einem kalten Reifen oder an einem Reifen gemessen werden, der maximal 4 Kilometer mit geringer Geschwindigkeit gefahren ist. Befestigen Sie das Gerät am Reifenventil und orientieren Sie sich an der Skala auf dem Manometer, die die Profiltiefe angibt.

Verfügbare Farben der Hülle: rot, blau, grün, schwarz, weiß.

Gebrauchsanweisung herunterladen.

Dieser Verschleißprüfer ist nur für Leichtfahrzeuge geeignet.