

Extincteur voiture - 1 Kg

Référence P6211



Extincteur voiture à poudre 1 kg prêt à l'emploi, idéal pour éteindre les feux de classe A, B et C de gaz. Conçu spécialement pour les véhicules automobiles et la marine de plaisance, il est équipé d'un manomètre pour vous permettre de vérifier facilement la pression. Léger, facilement manipulable et doté d'une prise en main ergonomique, c'est l'outil de sécurité incendie parfait pour protéger vos véhicules.

Pays de fabrication: Italie

Stock disponible: + 1 000 unités

Code douanier: 84241000

Quantité par carton: 6

Composition: Aluminium

Hauteur: 29.5 cm

Poids unitaire: 1360 g

Normes et certificats: CE

Normes et certificats: NF EN 3-7+A1

Normes et certificats: NF

Normes et certificats: ISO 14001

Type d'extincteurs: Poudre

Efficacité de l'extincteur: ABC

Conseils d'utilisation: Adapté pour l'utilisation sur tous types de feux sauf feux de métaux.



Extincteur voiture portatif à pression permanente efficace contre les feux les plus communs, y compris les feux de classe A, B et C, ainsi que les feux électriques. Il est très léger (1 kg) et facilement manipulable, idéal pour une utilisation dans les véhicules et les taxis. Livré avec un support en plastique fixable facilement sur toutes les surfaces grâce à des vis, il reste parfaitement stable même en cas de choc violent comme un accident de voiture.

Extincteur voiture certifié selon la Directive Equipement sous Pression PED 2014/68/EU avec marquage

CE, conforme à la Directive Européenne pour la Marine MED 2014/90/EU, et homologué NF EN3. Il permet de lutter contre les feux de classes A, B et C :

- A : produit par des matières solides ou sèches : bois, tissus, plastique, carton, etc
- B : produit par des liquides ou solides liquéfiés inflammables : hydrocarbures, peintures, graisses, alcools, etc
- C : produit par des gaz inflammables : butane, propane, gaz manufacturé, gaz naturel, etc

Cet extincteur pour véhicule professionnel est équipé d'une valve en résine acétal et d'un manomètre permettant de contrôler l'état de pression. L'**extincteur voiture** est fabriqué en Italie et répond également à des critères de fiabilité précis : norme CE, label NF, norme MED destinée à un usage des extincteurs en milieu marin, norme EN3-7.

D'autre part, il est composé d'un alliage d'aluminium, le réservoir est protégé contre la corrosion et vous permet d'utiliser votre extincteur dans des températures de -30°C à + 60°C, rendent l'extincteur adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes. La totalité des extincteurs est contrôlée par un système électronique de détection des fuites à base d'hélium.

Diamètre : 8,20 cm.

Hauteur 295 mm

Poids à vide/Poids en charge : 0,26 kg / 1,26 kg

Distance d'attaque : 3 mètres minimum

Temps de décharge : ~7 s

Conseils d'utilisation :

Retirer la goupille de l'extincteur et effectuer un test très court hors du feu. Éteindre le départ de feu en pulvérisant la poudre à la base des flammes pour les feux de classe A et B. Pour les feux de gaz, il est normalement suffisant d'éteindre directement la source de gaz pour arrêter le feu. Il est important de ne pas lutter contre un incendie sans savoir si l'extincteur est adapté au type de matériau en flammes, si le feu prend vite de l'ampleur ou s'il y a la moindre appréhension.

Prix incluant 0,88 € d'éco participation.

Ce produit est conditionné par carton de 6, il est uniquement possible de commander des multiples de 6.